

過積載に注意しながら積み込み致します。

産廃2トン車(パワーゲート付・平積みトラック:積載目安4~5m³)の最大積載量は2,000kg

産廃ゴミといってもそのゴミによって比重が異なり、特に**比重が重いコンクリガラ**
アスファルトコンクリートガラ等は過積載への注意が必要になります。

(例):例えば、コンクリートガラを2m³積載した場合
比重が1.5t/m³換算した場合=3,000kgとなり、産廃2トン車では重量物の過積載となります。

ドライバーは積み込み時のゴミの種類と量により経験上重量を推定する事が出来ます。

ゴミ置き場がきれいになるように可能な限り積み込み致しますが
過積載で無理と判断した場合は、法令順守、委託者様にご迷惑をかけない様に、
一部ゴミを選別して次回、収集運搬させていただきます。



あおりを立て積みします。



過積載と判断した場合選別し次回収集させていただきます。

◇ 比重表 (社)建設業協会・建廃協データ 2006 参考)

品 目	比重(t/m ³)	品 目	比重(t/m ³)
コンクリートガラ	1.3~1.80	その他廃プラ	0.08~0.13
その他がれき類	0.91	金属くず	0.27~0.29
石膏ボード	0.28~0.33	電線くず	0.23
グラスウール・ロックウール	0.06	木くず(再生可)	0.15
ガラス陶磁器くず	0.47~0.52	木くず(再生不可)	0.23
塩ビ管	0.13	紙くず	0.09~0.11
タイルカーペット	0.65	繊維くず	0.21~0.23
ビニールクロス	0.16	混合廃棄物(新築/解体)	0.25/0.35

※道路交通法・・・過積載は「委託者」「過積載した者」「収運会社」全て処分対象です。

2021年5月吉日

化研マテリアル株式会社
営業推進部:環境チーム
TEL:03-3436-1324
(月~金8:30~17:30迄)